

НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ДОВОДЧИК

Характеристика: Напольный вентиляторный доводчик,

обычно применяется в больших помещениях; используется

для отопления и охлаждения благодаря оригинальной конструкции.

Блок состоит из вентилятора, теплообменника, электрического

нагревателя и частей управления.

Особенности:

- 1) Надежная конструкция..
- 2) Прекрасный внешний вид и удобство в эксплуатации.
- 3) Низкий уровень шума и стабильная работа.
- 4) Удобно снимать сетку фильтра для очистки.
- 5) Занимает мало места.



Технические параметры напольных фанкойлов					
Характеристики/модель		2P	3P	5P	10P
		FP-136LZ	FP-170LZ	FP-204LZ	FP-400LZ
Объем воздуха (м3/ч)	Высокий	1360	1700	2040	4000
	Средний	1100	1370	1740	3200
	Низкий	880	1170	1420	2100
Мощность охлаждения (Вт)	Высокий	7400	8500	10000	21000
	Средний	5920	7270	9000	18000
	Низкий	4810	6210	7000	14500
Теплоемкость (w)	Высокий	11100	12750	15000	31500
	Средний	8880	11000	12000	27500
	Низкий	7220	9400	10000	22000
Шум дБ(А)		<50	<56	<56	<58
Электрическая мощность (Вт)		45	55	100	370
Температура обратной воды для холодной воды		7°C~12°C			
Температура обратной воды для теплой воды		65°C~60°C			
Сеть (V□HZ)		Однофазное электропитание 220v□50Hz			
Водопроводная сеть		ZG 3/4"			
Размер L×W×H		485×290×1680	520×285×1755	600×310×1900	1200×420×1850
Вес устройства (кг)		38	42	48	110